

**Ausschreibungstext ALPINA T800-50 und T1000-80 Anpralldämpfer
nicht zurückleitend (Typ NR)**

Pos.Nr Anpralldämpfer nicht zurückleitend (Typ NR)

Liefen und Montieren eines nicht zurückleitenden Anpralldämpfers.

Leistungsstufe: _____ (50 / 80)

Anprallheftigkeitsstufe: A _____

Weitere Hinweise: _____

Angebotenes System: ALPINA T800-50 od. T1000-80

Aus dauerviskoelastischem Material und Edelstahl oder gleichwertiges Erzeugnis.

Stirnseitig mit reflektierenden Pfeilsymbolen rechts/links (abhängig vom Einsatzort) weisend,
passend für Beton-Rückhaltesystem gemäß den Angaben des Herstellers (wird in separater Position vergütet).

Die Montage erfolgt nach Angabe des Herstellers auf einer bauseits plan hergestellten Asphalt- oder Betonfahrbahndecke mit einer Stärke von ca. 220 mm.

Es dürfen ausschließlich nur nach EN 1317-3 geprüfte und vom BMVIT zugelassene Systeme verwendet werden.

Pos.Nr Beton-Rückhaltesystem

Beton Rückhaltesystem gemäß Angaben des Herstellers für ALPINA T800-50 od. T1000-80.

Anbindung an Rückhaltesystem: _____ (Delta Bloc od. Leitschiene od. kein)